

特定施設に関する事項

日亜化学工業株式会社 本社

種類	27号口 遠心分離機		
能力	バスケット容量:30L		
工事着手予定年月日	許可後すぐ		
工事完成予定年月日	工事開始後2ヶ月		
使用開始予定年月日	工事完成後		
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間	断続8時間		
使用の季節的変動	なし		
項目	通常	最大	
汚水等の状態の値	水素イオン濃度(水素指数)	7~9	
	生物化学的酸素要求量(mg/L)	ND	ND
	化学的酸素要求量(mg/L)	ND	ND
	浮遊物質(mg/L)	ND	ND
	窒素含有量(mg/L)	ND	ND
	リン含有量(mg/L)	ND	ND
	溶解性マンガン含有量(mg/L)	-	-
	亜鉛含有量(mg/L)	-	-
	ふっ素及びその化合物(mg/L)	-	-
	ほう素及びその化合物(mg/L)	-	-
	溶解性鉄含有量(mg/L)	-	-
	砒素及びその化合物(mg/L)	-	-
	シアン化合物(mg/L)	-	-
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/L)	-	-
	銅含有量(mg/L)	-	-
	クロム含有量(mg/L)	-	-
	セレン及びその化合物(mg/L)	-	-
	カドミウム及びその化合物(mg/L)	-	-
	1,4-ジオキサン(mg/L)	-	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)	-	-	
汚水等の1日当たりの量(m3)	0.2	0.4	
備考			

「ND」は、定量下限値を下回ることを示す。