

仕様書

物件名 住民基本台帳ネットワークシステム業務端末等機器一式

1 ハードウェア及びソフトウェア

(1) 下記の仕様を満たすこと

① 業務端末 6台

項 目	基本性能・条件
形態	ノート型パソコン
CPU	インテル®Corei3-7110Uプロセッサを1個以上搭載すること または、上記プロセッサと同等以上の性能を有する互換プロセッサとすること
メモリ	4GB以上搭載すること
ディスプレイ	15インチ以上で高解像度(720p以上) ディスプレイ High Color(65,536色) 以上の表示が可能なこと
ローカルディスク	SSD256.0GB以上を1個搭載すること(本体に内蔵)
システムファームウェア	UEFI、セキュアブート対応
TPM	トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)バージョン2.0に対応
グラフィックスカード	DirectX12以上((WDD)12.0ドライバ)に対応
光学ドライブ	DVD-RAMドライブを1個搭載すること 機器を本体に内蔵すること
インタフェース	USB2.0準拠の照合情報読取装置を接続し、端末として動作確認できること 端末として照合情報読取装置、住民基本台帳／個人番号カード用ICカードリーダ／ライタ、テンキーパッド、マウスを同時に接続できるよう、USB ポート(2.0 以上とする)を4ポート以上装備すること
ネットワーク	1000BASE-Tまたは100BASE-TXのLANコネクタを1個以上搭載すること
os	Microsoft Windows11 Pro 64ビットバージョン
キーボード	日本語JIS標準配列であること
マウス	スクロール機能付USBマウスを6台分用意すること
照合情報読取装置	端末として地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通㈱製 生体認証ミドルウェアV3[A28792SM])を稼働させ、また制御が可能であること 端末として地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通㈱製 生体認証ミドルウェアV2[NU461006]を稼働させ、制御が可能であること
住民基本台帳カード／個人番号カード用ICカードリーダ／ライタ	④住民基本台帳カード／個人番号カード用ICカードリーダ／ライタ(オープン型)を稼働させ、制御が可能であること
テンキーパッド	USB1.1以上に準拠していること USBインタフェースを通じた上位装置からの電源供給 0～9の数字が入力できること テンキーパッドの操作者と業務端末間の距離を考慮し、十分なケーブル長を有すること
セキュリティワイヤー	セキュリティワイヤーを添付すること
のぞき見防止フィルター	ディスプレイサイズに合ったのぞき見防止フィルターを添付すること
アダプタ類／ケーブル類／電源コード等	構成を実装する上で、必要となるアダプタ類／ケーブル類／電源コード等をすべて含むこと
バックアップソフト	イメージバックアップを取れるソフトを含むこと

ファイルデリバリソフト	ESMPRO/DeliveryManagerクライアント(バージョン6.2)(製造元 日本電気株)が問題なく動作すること なお、地方公共団体情報システム機構から当仕様に対応するライセンス数が配付される。
ウイルス除去・検出ソフト	FFRI yarai(バージョン3.3)(製造元 FFRI株)・Windows Defender((製造元 マイクロソフト)が問題なく動作すること なお、地方公共団体情報システム機構から当仕様に対応するライセンス数が配付される。 ウイルス除去・検出ソフトについては、FFRI yarai 及びWindows Defender を同時に動作させた状態で動作確認、設定の調整等を行っている。これら以外のウイルス除去・検出ソフトを導入すると、正常に動作しないことがあるため、導入しないこと
パソコン等の保証	納入後1年間は、周辺機器も含め受注者(又は納入者)を窓口とする出張修理又は引取修理を無償で行うことなお、パーツ、技術料等についても無償であること
その他	Microsoft Windows11 Pro 64ビットバージョンの動作保障がされていること 本仕様を実現するために必要なソフトウェアをすべて含むこと(各種インタフェースボードを制御するドライバソフトウェアなど) すべてのソフトウェアがOS上で問題なく動作すること 地方公共団体情報システム機構から配付されるソフトウェアと連携し、問題なく動作すること

② 照合情報読取装置 6台

項 目	基本性能・条件
USB 規格	USB2.0 準拠
USB コネクタ形状	上位装置側: USB Aタイプコネクタ 読取装置側: USB マイクロB(5ピン)タイプコネクタ
供給電源	DC 5V 500mA 但し、USB バスパワーから供給すること
動作環境	使用メモリ: OS の推奨値に準拠していること
使用環境	温度: 5～35℃、湿度: 20～80%RH(結露がないこと)
照明環境	自然光(太陽光): 45,000ルクス以下(照合時)、5,000ルクス以下(登録時) かつ、直射日光があたらないこと 蛍光灯: 45,000ルクス以下(照合時)、5,000ルクス以下(登録時) ハロゲン／白熱灯: 9,000ルクス以下(照合時)、1,700ルクス以下(登録時) かつ、光がセンサー面を直射しないこと
照合情報読取装置制御	AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 1インストール(A28792SM)を台数分調達すること AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 メディアパック(A287C2SL)を調達すること

※ 照合情報読取装置は、地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通(株)製 住基ネット用操作者認証装置(V3)(ガイド有り)[FAT13FLJL1])とすること

③ 業務プリンタ 5台

項 目	基本性能・条件
出力用紙サイズ	A4片面に対応していること
解像度	600dpi 以上 モノクロ
最大印字速度	A4片面28枚/分以上であること
用紙カセット	1以上とすること(標準ホッパを添付している場合、増設ホッパは不要)
ページ縮小機能	「A3→A4」の縮小が可能であること
インタフェース	100BASE-TX、USB2.0以上の各インタフェースを装備していること
その他	プリンタドライバがWindows11Pro、WindowsServer2022に対応していること LAN接続インタフェースを装備していること Windows11Pro、Windows Server2022 で動作可能であること 上位機器との動作を保障すること 19インチラックに入る形状であること

④ 住民基本台帳カード／個人番号カード用ICカードリーダー／ライター(オープン型) 6台

項 目	基本性能・条件
カード搬送方式	手動搬入/手動搬出方式であること
適合カード	ISO/IEC14443準拠ICカード(タイプB)
インタフェース	上位装置に接続するインタフェースとしてUSB1.1以上に準拠し、ICカードリーダー／ライターと通信するためのドライバソフトウェアのインタフェースとしてPC/SCに準拠していること
供給電源	USBインタフェースを通じた上位装置からの電源供給
動作温度	5～35℃
動作湿度	湿度35～85%(結露がないこと)
伝送プロトコル	上位装置とICカードリーダー／ライターの間の伝送プロトコルについては規定しない ICカードリーダー／ライターとICカードの間の伝送プロトコルは、ISO/IEC14443-4に記載されている伝送プロトコルに準拠すること
電界強度	ICカードリーダー／ライターから放射される電磁波の電界強度は、電波法施行規則にて規定された、誘導式読み書き通信設備のうち、設置に際し総務大臣の許可を要しないものであること
互換性	地方公共団体情報システム機構による動作確認を受けていること
その他	動作に必要な機器／ケーブル／制御ソフト等をすべて含むこと

2 納入期限等

- (1) 納入期限 ②照合情報読取装置6台のみ令和7年11月21日(金)
②照合情報読取装置6台を除くすべて令和7年9月30日(火)
- (2) 納入物品 業務端末6台他付属品、照合情報読取装置6台、プリンタ5台、住民基本台帳カード／個人番号カード用ICカードリーダー／ライター(オープン型) 6台
- (3) 納入場所 別途調達予定の代表端末設定業者の指定する場所

3 その他

- (1) 搬入経費は入札額に含むこと
- (2) 調達されたパソコン等のマニュアル、保証書類は、一括して市町村課へ提出すること