

仕 様 書

1 適用範囲

本仕様書は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎における「常温合材 2 【単価契約】」の購入に関し、必要事項の仕様を示すものである。

2 仕様等

(1) 品名 常温合材 2 【単価契約】

(2) 規格品質等 規 格 高耐久の袋入り
水をかけて締め固める常温合材（水たまりの中にそのまま投入可能なもの）
舗設作業後、即時解放が可能なものであり、車道に使用して早期に飛散しないもの
最大粒径 5 mm 程度
品 質 適応目安温度に応じた合材とし、納入時に徳島県と協議すること。また、品質について協議の上、改良ができること。
その他 袋は防滴、防湿仕様

(3) 予定数量 1 2 t （1 袋 2 0 k g 入りで 6 0 0 袋）程度
ただし、予定数量が増減した場合においても、契約期間を通じて同じ単価とする。

(4) 納入場所 徳島市南末広町 6 - 3 6 徳島県東部県土整備局徳島庁舎又は
鳴門市撫養町立岩字七枚 1 2 8 徳島県鳴門総合サービスセンター

(5) 契約期間 令和 7 年 1 0 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(6) その他

- ①常温合材の 1 回の納入数量は、2 t （2 0 k g 袋入りで 1 0 0 袋）程度とする。
- ②納入は、製造日から 1 週間以内の製品とする。
- ③常温合材に品質のむらなど不都合が認められる場合は、協議の上、交換するものとする。
- ④納入時に使用したパレットは回収すること。
- ⑤常温合材 2 【単価契約】については、次表のいずれかの製品で応札すること。

表

タフストック
YKアスコン（細粒タイプ）
スーパーDRパッチ
エクセルパッチ
ターミックスA
マイルドパッチ
ロードプラスターK
エースパッチ水硬型