

特定施設に関する事項

日亜化学工業株式会社 辰巳工場

種 類		66号 電気めつき施設				65号 酸又はアルカリによる表面処理施設			
能 力		薬液槽容量:10L				薬液槽容量:11L			
工 事 着 手 予 定 年 月 日		許可後すぐ				許可後すぐ			
工 事 完 成 予 定 年 月 日		工事着手後1ヶ月				工事着手後1ヶ月			
使 用 開 始 予 定 年 月 日		工事完成日				工事完成日			
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		連続 24時間				連続 24時間			
使 用 の 季 節 的 変 動		なし				なし			
項 目		区 分		通常	最大	通常	最大	通常	最大
汚 水 等 の 汚 染 状 態 の 値	水 素 イ オ ン 濃 度 (水 素 指 数)	7～9		7～9		7～14		7～8	
	化 学 的 酸 素 要 求 量 (mg/L)	9,000	9,000	ND	7	518,000	518,000	15	120
	浮 遊 物 質 量 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	窒 素 含 有 量 (mg/L)	8,500	8,500	1	6	58,400	58,400	ND	ND
	リン 含 有 量 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜 鉛 含 有 量 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶 解 性 鉄 含 有 量 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	シ ア ン 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 含 有 量 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ク ロ ム 含 有 量 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム及びその化合物(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)	2,900	2,900	ND	ND	-	-	-	-
汚 水 等 の 1 日 当 た り の 量 (m3)		0.01	0.01	0.45	0.45	0.01	0.01	0.45	0.45
備 考		薬品原液等		薬品原液等		薬品原液		洗浄水	

「ND」は、定量下限値を下回ることを示す。