

応札仕様書別紙

図面上記号	名 称	設置場所	付 属 品 及 び 仕 様	数量
R-1 R-2	コンデンシング ユニット	屋外	耐重塩害仕様 屋外設置 呼称出力：9.8kw以上	2
			法定冷凍トン：4.3トン以上 電源：3φ200V 消費電力：11.5kw以下	
			冷凍能力：8.5kw以上（蒸発温度-40℃）	
			圧力計、アキュムレータ、ドライヤ、その他付属品共	
			用途：冷凍庫用 低温用	
			霜取方式：ヒータ式	
			使用範囲：外気温度-15～+43℃ 庫内温度：-30～-5℃	
			電源：3φ200V	
			庫内設定温度：-23℃	
UC-1 UC-2	ユニットクーラ	冷凍庫	カチオン電着塗装仕様 天井吊下げ	2
			電源：3φ200V 冷凍能力：12.5kw(TD10K)以上	
			消費電力(運転)：1.07kw以下 消費電力(霜取)：7.05kw以下	
			電磁弁、膨張弁、オイルトラップ、ドレンホース、ホースバンド、	
			ドレンホースヒーター、その他付属品共	
			吸込みフード、吹出しダンパー付	
R-3 R-4	コンデンシング ユニット	屋外	耐重塩害仕様 屋外設置 呼称出力：4.5kw以上	2
			法定冷凍トン：2.3トン以上 電源：3φ200V 消費電力：9.4kw以下	
			冷凍能力：15kw以上（蒸発温度-10℃）	
			圧力計、アキュムレータ、ドライヤ、その他付属品共	
			用途：冷蔵庫用 低温用	
			霜取方式：ヒータ式	
			使用範囲：外気温度-15～+43℃ 庫内温度：0～5℃	
			電源：3φ200V	
			庫内設定温度：0℃	
UC-3 UC-4	ユニットクーラ	冷蔵庫 前室	カチオン電着塗装仕様 天井吊下げ	2
			電源：3φ200V 冷凍能力：12.6kw(TD10K)以上	
			消費電力(運転)：0.53kw以下 消費電力(霜取)：4.3kw以下	
			電磁弁、膨張弁、オイルトラップ、ドレンホース、ホースバンド、	
			ドレンホースヒーター、その他付属品共	

図面上記号	名 称	設置場所	付 属 品 及 び 仕 様	数量
なし	コントローラ	図面上へ図示	接触器ボックス、温度センサ、その他付属品共	3