

仕様書

1 適用範囲

本仕様書は、徳島県徳島県土整備事務所における「常温合材 1 【単価契約】」の購入に関し必要事項の仕様を示すものである。

2 仕様等

- (1) 品名 常温合材 1 【単価契約】
- (2) 規格品質等
- | | |
|-----|--|
| 規 格 | ・全天候型、高耐久の袋入り
・舗設作業に加熱処理、散水が不要であり、舗設作業後、即時解放が可能なもの
・最大粒径 5 mm 程度 |
| 品 質 | ・適応目安温度に応じた合材とし、納入時に徳島県と協議すること。また、品質について協議の上、改良ができること。 |
| その他 | ・袋は防滴、防湿仕様 |
- (3) 予定数量 16 t (1袋 20 kg 入りで 800 袋) 程度
ただし、予定数量が増減した場合においても、契約期間を通じて同じ単価とする。
- (4) 納入場所 徳島市南末広町 6 - 36 徳島県徳島県土整備事務所
又は、鳴門市撫養町立岩字七枚 128 徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所
- (5) 契約期間 契約締結日から令和 8 年 9 月 30 日まで
- (6) その他
- ①常温合材の 1 回の納入数量は、2 t (20 kg 袋入りで 100 袋) 程度とする。
 - ②納入は、製造日から 1 週間以内の製品とする。
 - ③常温合材に品質のむらなど不都合が認められる場合は、協議の上、交換するものとする。
 - ④納入時に使用したパレットは回収すること。
 - ⑤常温合材 1 【単価契約】については、次表のいずれかの製品で応札すること。

TRMオールウェザー
ロックハードβ
パーマパッチ
エムコール
ハイエースパッチ