

ネットワーク構成変更に係る インターネット回線調達業務仕様書

1. インターネット回線

1.1 回線仕様(1回線あたり)

- 通信方式: ベストエフォート 1 Gbps (上り/下り)
- ユーザーインタフェース(LAN側出面): 1000BASE-T(RJ-45)×1ポート
- グローバルIPアドレス数: 固定1 IP

1.2 接続拠点及び構内接続条件

- 接続拠点: データセンター(香川県高松市内) 徳島県指定ハウジングラック内
- 構内接続条件(引き込み形態):
 1. データセンター通信機械室(MMR)から徳島県指定ラックまでの構内配線(特定接続屋内配線)については、受注事業者にて手配・準備すること。

なお、当該構内配線の敷設に係る初期費用(配線工事費等)および利用期間中の利用料(構内配線の月額利用料等)はすべて受注事業者の負担とし、本件の提案見積もりに含めること。
 2. 受注事業者が提供する引き込み回線および回線終端装置(ONU等)は、データセンター側が提供する構内配線規格(光シングルモード 一芯)と物理的・電氣的に適合し、問題なく接続・通信が可能であること。
 3. 受注事業者は、契約後速やかにデータセンター側の構内配線仕様を確認し、適合する機器の選定・設置を行うこと。

1.3 回線数

- 回線数は2回線

1.4 利用期間

- 利用期間が令和9年1月13日(水)から令和10年1月12日(水)までの1年間
※なお、本回線は翌年度以降も継続利用を前提としており、翌年度の予算が確保された場合は、契約を更新・継続するものとする。

2. 管理・監視体制

- 回線の稼働状況、トラフィック状況などを監視できる機能を提供すること。
- 障害発生時の通知体制、連絡窓口を明確にすること。
- 上記について、24 時間 365 日対応すること。
- トラフィック・レポート提出もしくは閲覧が可能であること。

3. 開通日

- 令和9年1月13日(水)
※同日までに機器の設置および回線終端装置(ONU等)までの疎通確認試験を完了し、利用可能な状態にて引き渡すこと。

4. その他

- 地方自治法の規定による長期継続契約であるため、令和9年度以降において、この契約に係る徳島県の予算が成立しなかった場合又は減額となった場合には、この契約の

全部又は一部を解除できるものとする。