徳島県木造住宅耐震化促進事業の補助対象となる耐震シェルター

	登録番号	登録年月日	名称	製品の概要	性能（耐荷重）	使用条件等	取扱い事業所
耐震シェルター　※設置は1階に限る	シェルター－01	平成 26 年 9 月 16 日	室内用耐震シェルター（6 畳タイプ）	外寸：3375×2590×2430(単位：㎜) 柱･梁･土台･壁･床：徳島スギ 面材：構造用合板	鉛直：8.38t/㎡(全体) 水平：10t	既存床を撤去し，土間コンクリート打設の上，鋼製束等で本体支持すること	フレッセ 088-653-1351
	シェルター－02	平成 26 年 9 月 16 日	室内用耐震シェルター（8 畳タイプ）	外寸：3468×3468×2531(単位：㎜) 柱･梁･土台･壁･床：徳島スギ 面材：構造用合板	鉛直：1.72t/㎡(天井面) 水平：14.2t	既存床を撤去し，土間コンクリート打設の上，鋼製束等で本体支持すること	フレッセ 088-653-1351
	シェルター－03	平成 26 年 11 月 13 日	室内用耐震シェルター（6 畳タイプ）	外寸：3365×2575×2535(単位：㎜) 柱･梁･土台：徳島スギ・ベイマツ 壁･床：構造用合板	鉛直：2.08t/㎡(天井面) 水平：10.74t	既存床を撤去し，土間コンクリート打設の上，鋼製束等で本体支持すること	イツモスマイル株式会社 088-611-3131