

汚水等の処理に関する事項														富田製薬株式会社 本社工場																							
区 分		変更前				変更後				変更前				変更後				新設				新設															
種 類		pH調整、凝集沈殿、砂ろ過								活性汚泥装置、砂ろ過、オゾン発生装置、加圧浮上装置								流動床生物膜処理装置、加圧浮上装置				pH調整															
工 事 着 手 予 定 年 月 日		既設				同左				既設				既設				許可された日				許可された日															
工 事 完 成 予 定 年 月 日																																					
使 用 開 始 予 定 年 月 日																																					
構 造		鉄筋コンクリート、鋼板製、SUS製				同左				鉄筋コンクリート、PE製、SUS製				同左				PE製、SUS製				PE製															
主 要 寸 法		9.5×2.47×3.5、φ4×4.35、φ1.61×5.4×1基、3.5×3.5×5.2、0.8×1.6×1.43				同左				17.3×15.05×5.2、6.6×15×5.2、2.55×1.7×2.35、5.296×2.661×2.35、φ2.82×3.95×2基、φ1.61×5.4				同左				φ1.45×2、φ3.2×7×2基、5.296×2.161×2.35				4.128×3.126×2.504、φ1.42×1.85															
能 力		712m3/日				同左				480m3/日				同左				105m3/日				40m3/日															
処 理 の 方 法		中和、凝集沈殿								活性汚泥法								同左								流動床生物膜処理				中和							
使 用 時 間 間 隔 及 び 1 日 当 た り の 使 用 時 間		連続24時間								同左								同左								同左				同左							
使 用 の 季 節 的 変 動		なし								同左								同左								同左								同左			
項 目 区 分		処理前		処理後		処理前		処理後		処理前		処理後		処理前		処理後		処理前		処理後		処理前		処理後		処理前		処理後									
		通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大								
水 素 イ オ ン 濃 度 (水 素 指 数)		5.8～9.1	5.8～9.1	6.8～8.2	6.8～8.2	5.8～9.1	5.8～9.1	6.8～8.2	6.8～8.2	4～11	4～11	6.5～8.0	6.5～8.0	4～11	4～11	6.5～8.0	6.5～8.0	4～11	4～11	6.5～8.0	6.5～8.0	3～11	3～11	6.8～8.2	6.8～8.2												
生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (mg/L)		4	5	4	5	4	5	4	5	1,500	2,000	20	40	1,500	2,000	20	40	1,500	2,000	20	40	2	2	2	2												
化 学 的 酸 素 要 求 量 (mg/L)		5	10	5	10	5	10	5	10	1,000	1,500	20	25	1,000	1,500	20	25	1,000	1,500	20	25	6	6	6	6												
汚 水 等 の 汚 染 状 態 の 値		25	80	10	15	25	80	10	15	200	300	10	40	200	300	10	40	200	300	10	40	10	10	10	10												
浮 遊 物 質 量 (mg/L)		10	15	10	15	10	15	10	15	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	0.5	0.5	0.5	0.5												
窒 素 含 有 量 (mg/L)		25	30	2	3	25	30	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	-	-	-	-												
銅 含 有 量 (mg/L)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-												
溶 解 性 鉄 含 有 量 (mg/L)		1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-												
溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 (mg/L)		1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-												
亜 鉛 含 有 量 (mg/L)		1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	5,000	10,000	1	1.5	5,000	10,000	1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-												
ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-												
大 腸 菌 群 数 (個 /cm3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-												
汚 水 等 の 1 日 当 た り の 量 (m3)		283.9	575.2	283.9	575.2	342.3	654	342.3	654	217.8	447.8	217.8	447.8	217.8	374.8	217.8	374.8	21.9	105	21.9	105	12.7	37	12.7	37												

「汚水等の汚染状態の値」の「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物（mg/L）」の欄中の数値は、アンモニア性窒素の値に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。