

仕 様 書

単独庁舎ルータ等機器 一式

I 仕様書

II 応札仕様書

仕 様 書

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		
スイッチングハブA (1台)		
スイッチングハブAの3年間ライセンス (1式)		
ネットワークモジュールA (1台)		
SFPモジュールA (2個)		
項 目	基本性能・条件	
機能	VLAN (IEEE802.1Q)	
	Spanning Tree Protocol (802.1d、802.1w、802.1s)	
	DTP (Dynamic Trunking Protocol)	
	VTP (VLAN Trunking Protocol)	
	CDP (Cisco Discovery Protocol)	
	Link Aggregation (IEEE802.3ad)	
マネージメント	SNMPv1、v2c、v3	
	Telnet	
	SSH	
	コンソール接続	
	GUI	
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps	
ポート・スロット	スタック型 1G ポート	48ポート
	アップリンクポート用 1Gネットワークモジュール	4ポート
	USBミニタイプB (コンソール) ポート	1ポート
	RJ-45コンソールポート	1ポート
	StackWise-160	

項 目	基本性能・条件	
パフォーマンス	DRAM	4 GB
	フラッシュ	4 GB
	スタック帯域幅	160 Gbps
	スイッチング容量	176 Gbps
	転送レート	130.95 Mpps
	ジャンボ イーサネット フレーム	9,198 バイト
	VLAN IDs	4,096
ネットワークモジュールA	1GE ネットワークモジュール	4ポート
SFPモジュールA	通信速度	1000Mbps
	ポート	MMF 用 1000BASE-SX トランシーバ モジュール、波長：850 nm
重量	5.0kg 以下	
消費電力	61.8W 以下 ※フルポートトラフィック時	
サイズ	1.73 X 17.5 X 13.8（単位：インチ）（シャーシ寸法）	
ファン	フィールド交換可能 冗長構成	
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること	
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること	
機器納入後の取扱	機器納入後 1 年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと	
	機器納入後 1 年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること（保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること）	

2 納入期限等

- (1) 納入期限 令和7年10月31日(金)
- (2) 納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1) セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
- (2) 調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

仕 様 書

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		
スイッチングハブB (22台)		
スイッチングハブBの3年間ライセンス (22台)		
SFPモジュールB (44台)		
項 目	基本性能・条件	
機能	VLAN (IEEE802.1Q)	
	Spanning Tree Protocol (802.1d、802.1w、802.1s)	
	VTP (VLAN Trunking Protocol)	
	DTP (Dynamic Trunking Protocol)	
	CDP (Cisco Discovery Protocol)	
	Link Aggregation (IEEE802.3ad)	
マネージメント	SNMPv1、v2c、v3	
	Telnet	
	SSH	
	コンソール接続	
	GUI	
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps	
ポート・スロット	スタック型 1G ポート	24ポート
	1G SFP 固定アップリンクポート	4ポート
	USBミニタイプB (コンソール) ポート	1ポート
	RJ-45コンソールポート	1ポート
	StackWise-80	

項 目	基本性能・条件	
パフォーマンス	DRAM	2 GB
	フラッシュ	4 GB
	スタック帯域幅	80 Gbps
	スイッチング容量	56 Gbps
	転送レート	41.67 Mpps
	ジャンボ フレーム	9,198 バイト
	VLAN IDs	4,096
SFPモジュールA	通信速度	1000Mbps
	ポート	MMF 用 1000BASE-SX トランシーバ モジュール、波長：850 nm
重量	4.35kg 以下	
消費電力	36.3W 以下 ※フルポートトラフィック時	
サイズ	1.73 X 17.5 X 11.3（単位：インチ）（シャーシ寸法）	
ファン	固定型 冗長構成	
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること	
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること	
機器納入後の取扱	機器納入後 1 年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと	
	機器納入後 1 年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること（保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること）	

2 納入期限等

- (1)納入期限 令和7年10月31日(金)
- (2)納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
- (2)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

仕 様 書

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		
ルータ (46台)		
項 目	基本性能・条件	
機能	VLAN (IEEE802.1Q)	
	VRRP	
	BGP	
	OSPF	
	EIGRP	
	ポリシーベースルーティング (PBR)	
	QoS	
	IPSEC VPN	
	アクセスコントロールリスト (ACL)	
	IPマルチキャスト	
マネージメント	SNMPv1、v2c、v3	
	SSH	
	Telnet	
	コンソールアクセス	
	GUI	
通信速度	1GE (1,000 Mbps)	
ポート・スロット	GE WANポート (銅線)	1ポート
	GE コンボポート (銅線/ファイバ)	1ポート
	GE LANポート (銅線)	8ポート
	統合型マイクロUSBコンソールポート	1ポート

項 目	基本性能・条件	
パフォーマンス	DRAM	4 GB
	フラッシュ	4 GB
	IPv4 転送スループット (IMIX)	1,673 Mbps
	IPsec スループット (マルチトンネル、IMIX)	468 Mbps
重量	1.58kg 以下 ※モジュールを未装着時	
サイズ	1.65 X 10.80 X 7.85 (単位：インチ)	
最大消費電力 (外部PS損失を除く)	19.9 W	
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること	
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること	
機器納入後の取扱	機器納入後1年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと	
	機器納入後1年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること(保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること)	

2 納入期限等

- (1)納入期限 令和7年10月31日(金)
(2)納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
(2)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

仕 様 書

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		
スイッチングハブC (7台)		
スイッチングハブCの3年間ライセンス (7台)		
項 目	基本性能・条件	
機能	VLAN (IEEE802.1Q)	
	Spanning Tree Protocol (802.1d、802.1w、802.1s)	
	VTP (VLAN Trunking Protocol)	
	DTP (Dynamic Trunking Protocol)	
	CDP (Cisco Discovery Protocol)	
	Link Aggregation (IEEE802.3ad)	
マネージメント	SNMPv1、v2c、v3	
	Telnet	
	SSH	
	コンソール接続	
	GUI	
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps	
ポート・スロット	スタック型 1G ポート	24ポート
	1G SFP 固定アップリンクポート	4ポート
	USBミニタイプB (コンソール) ポート	1ポート
	RJ-45コンソールポート	1ポート
	StackWise-80	

項 目	基本性能・条件	
パフォーマンス	DRAM	2 GB
	フラッシュ	4 GB
	スタック帯域幅	80 Gbps
	スイッチング容量	56 Gbps
	転送レート	41.67 Mpps
	ジャンボ フレーム	9,198 バイト
	VLAN IDs	4,096
重量	4.35kg 以下	
消費電力	36.3W 以下 ※フルポートトラフィック時	
サイズ	1.73 X 17.5 X 11.3（単位：インチ）（シャーシ寸法）	
ファン	固定型 冗長構成	
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること	
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること	
機器納入後の取扱	機器納入後 1 年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと	
	機器納入後 1 年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること（保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出すること）	

2 納入期限等

- (1) 納入期限 令和 7 年 1 0 月 3 1 日(金)
(2) 納入場所 徳島県庁 5 階 情報政策課

3 その他

- (1) セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
(2) 調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

仕 様 書

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		
ファイアウォール (2台)		
ファイアウォールのソフトウェアライセンス (2式)		
ファイアウォールのラックマウントキット (1式)		
項 目	基本性能・条件	
機能	VLAN (IEEE802.1Q)	
	Link Aggregation(802.3ad)	
	RIP、Static、OSPF、EIGRP、BGP	
	マルチキャストルーティング	
	Cisco IPS	
	ハイアベイラビリティ (アクティブ/スタンバイ)	
	Priority Queuing (QoS) 機能	
	VPN(IPsec、SSL)	
	NAT(スタティックNAT、ダイナミックNAT、PAT)	
マネージメント	SNMPv1・SNMPv2c・SNMPv3	
	Telnet、SSH	
	コンソール接続	
	ASDM GUI	
通信速度	1000Mbps	
ポート・スロット	1000Base-T RJ45ポート	8 X RJ-45
	シリアル コンソール	1 X シリアルコンソール (RJ-45)
	USB	1 X USB 3.0 タイプ A (500mA)
ソフトウェアライセンス	Security Plus ライセンス : L-FPR1010-SEC-PL=	

項 目	基本性能・条件	
パフォーマンス	ファイアウォール	2 Gbps
	IPSec VPN スループット（1024B TCP、ファストパス対応）	400 Mbps
	同時セッション数	100,000
	最大 VPN ピア数	75
	VLANサブインターフェースの最大数	60
寸法	1.82 X 7.85 X 8.07 インチ	
重量	1.4 kg	
その他	専用ラックマウントキットが添付されていること	
機器要件	納入機器についてメーカ等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること	
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること	
機器納入後の取扱	機器納入後１年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと	
	機器納入後１年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること（保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること）	

２ 納入期限等

- (１)納入期限 令和７年１０月３１日(金)
(２)納入場所 徳島県庁５階 情報政策課

３ その他

- (１)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
(２)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

Ⅱ 応札仕様書

応 札 仕 様 書

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

住所
商号
代表者役職・氏名
代理人の氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
E-mail

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		メーカー名・型番				
スイッチングハブA (1台)						
スイッチングハブAの3 年間ライセンス (1式)						
ネットワークモジュールA (1台)						
SFPモジュールA (2個)						
項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
機能	VLAN (IEEE802.1Q)					
	Spanning Tree Protocol(802.1d、 802.1w、 802.1s)					
	DTP(Dynamic Trunking Protocol)					
	VTP(VLAN Trunking Protocol)					
	CDP(Cisco Discovery Protocol)					
	Link Aggregation(IEEE802.3ad)					
マネジメント	SNMPv1、v2c、v3					
	Telnet					
	SSH					
	コンソール接続					
	GUI					
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps					
ポート・スロット	スタック型 1G ポート	48ポート				
	アップリンクポート用 1Gネットワークモジュール	4ポート				
	USBミニタイプB (コンソール) ポート	1ポート				
	RJ-45コンソールポート	1ポート				
	StackWise-160					

Ⅱ 応札仕様書

項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
パフォーマンス	DRAM	4 GB				
	フラッシュ	4 GB				
	スタック帯域幅	160 Gbps				
	スイッチング容量	176 Gbps				
	転送レート	130.95 Mpps				
	ジャンボ イーサネット フレーム	9,198 バイト				
	VLAN IDs	4,096				
ネットワークモジュールA	1GE ネットワークモジュール	4ポート				
SFPモジュールA	通信速度	1000Mbps				
	ポート	MMF 用 1000BASE-SX トランシーバモジュール、波長：850 nm				
重量	5.0kg 以下					
消費電力	61.8W 以下 ※フルポートトラフィック時					
サイズ	1.73 X 17.5 X 13.8（単位：インチ）（シャーシ寸法）					
ファン	フィールド交換可能 冗長構成					
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること					
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること					
機器納入後の取扱	機器納入後1年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと					
	機器納入後1年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること(保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること)					

2 納入期限等

- (1)納入期限 令和7年10月31日(金)
(2)納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
(2)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

応 札 仕 様 書

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

住所
商号
代表者役職・氏名
代理人の氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
E-mail

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		メーカー名・型番				
スイッチングハブB (22台)						
スイッチングハブBの3年間ライセンス (22台)						
SFPモジュールB (44台)						
項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
機能	VLAN (IEEE802.1Q)					
	Spanning Tree Protocol (802.1d、 802.1w、 802.1s)					
	VTP (VLAN Trunking Protocol)					
	DTP (Dynamic Trunking Protocol)					
	CDP (Cisco Discovery Protocol)					
	Link Aggregation (IEEE802.3ad)					
マネージメント	SNMPv1、v2c、v3					
	Telnet					
	SSH					
	コンソール接続					
	GUI					
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps					
ポート・スロット	スタック型 1G ポート	24ポート				
	1G SFP 固定アップリンクポート	4ポート				
	USBミニタイプB (コンソール) ポート	1ポート				
	RJ-45コンソールポート	1ポート				
	StackWise-80					

項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
パフォーマンス	DRAM	2 GB				
	フラッシュ	4 GB				
	スタック帯域幅	80 Gbps				
	スイッチング容量	56 Gbps				
	転送レート	41.67 Mpps				
	ジャンボ フレーム	9,198 バイト				
	VLAN IDs	4,096				
SFPモジュールA	通信速度	1000Mbps				
	ポート	MMF 用 1000BASE-SX トランシーバモジュール、波長：850 nm				
重量	4.35kg 以下					
消費電力	36.3W 以下 ※フルポートトラフィック時					
サイズ	1.73 X 17.5 X 11.3（単位：インチ）（シャーシ寸法）					
ファン	固定型 冗長構成					
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること					
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること					
機器納入後の取扱	機器納入後 1 年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと					
	機器納入後 1 年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること(保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること)					

2 納入期限等

- (1)納入期限 令和7年10月31日(金)
(2)納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
(2)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

応 札 仕 様 書

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

住所
商号
代表者役職・氏名
代理人の氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
E-mail

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名		メーカー名・型番				
ルータ						
(46台)						
項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
機能	VLAN (IEEE802.1Q)					
	VRRP					
	BGP					
	OSPF					
	EIGRP					
	ポリシーベースルーティング (PBR)					
	QoS					
	IPSEC VPN					
	アクセスコントロールリスト(ACL)					
	IPマルチキャスト					
マネージメント	SNMPv1、v2c、v3					
	SSH					
	Telnet					
	コンソールアクセス					
	GUI					
通信速度	1GE (1,000 Mbps)					
ポート・スロット	GE WANポート (銅線)	1ポート				
	GE コンボポート (銅線/ファイバ)	1ポート				
	GE LANポート (銅線)	8ポート				
	統合型マイクロUSBコンソールポート	1ポート				

項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
パフォーマンス	DRAM	4 GB				
	フラッシュ	4 GB				
	IPv4 転送スループット（IMIX）	1,673 Mbps				
	IPsec スループット （マルチトンネル、IMIX）	468 Mbps				
重量	1.58kg 以下 ※モジュールを未装着時					
サイズ	1.65 X 10.80 X 7.85（単位：インチ）					
最大消費電力 （外部PS損失を除く）	19.9 W					
機器要件	納入機器についてメーカ等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること					
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること					
機器納入後の取扱	機器納入後1年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと					
	機器納入後1年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること（保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること）					

2 納入期限等

- (1)納入期限 令和7年10月31日(金)
- (2)納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
- (2)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

応 札 仕 様 書

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

住所
商号
代表者役職・氏名
代理人の氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
E-mail

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名	メーカー名・型番					
スイッチングハブC (7台)						
スイッチングハブCの3 年間ライセンス (7台)						
項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
機能	VLAN (IEEE802.1Q)					
	Spanning Tree Protocol(802.1d、 802.1w、 802.1s)					
	VTP(VLAN Trunking Protocol)					
	DTP(Dynamic Trunking Protocol)					
	CDP(Cisco Discovery Protocol)					
	Link Aggregation(IEEE802.3ad)					
マネージメント	SNMPv1、v2c、v3					
	Telnet					
	SSH					
	コンソール接続					
	GUI					
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps					
ポート・スロット	スタック型 1G ポート	24ポート				
	1G SFP 固定アップリンクポート	4ポート				
	USBミニタイプB (コンソール) ポート	1ポート				
	RJ-45コンソールポート	1ポート				
	StackWise-80					

項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
パフォーマンス	DRAM	2 GB				
	フラッシュ	4 GB				
	スタック帯域幅	80 Gbps				
	スイッチング容量	56 Gbps				
	転送レート	41.67 Mpps				
	ジャンボ フレーム	9,198 バイト				
	VLAN IDs	4,096				
重量	4.35kg 以下					
消費電力	36.3W 以下 ※フルポートトラフィック時					
サイズ	1.73 X 17.5 X 11.3（単位：インチ）（シャーシ寸法）					
ファン	固定型 冗長構成					
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること					
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること					
機器納入後の取扱	機器納入後1年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと					
	機器納入後1年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること(保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること)					

2 納入期限等

- (1)納入期限 令和7年10月31日(金)
- (2)納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
- (2)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。

応 札 仕 様 書

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

住所
商号
代表者役職・氏名
代理人の氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
E-mail

1 調達物品仕様等

(電源モジュール等を含め、納入機器全てのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

機器名	メーカー名・型番					
ファイアウォール (2台)						
ファイアウォールの ソフトウェアライセンス (2式)						
ファイアウォールの ラックマウントキット (1式)						
項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
機能	VLAN (IEEE802.1Q)					
	Link Aggregation(802.3ad)					
	RIP、Static、OSPF、EIGRP、BGP					
	マルチキャストルーティング					
	Cisco IPS					
	ハイアベイラビリティ (アクティブ/スタンバイ)					
	Priority Queuing (QoS) 機能					
	VPN(IPsec、SSL)					
	NAT(スタティックNAT、ダイナミックNAT、PAT)					
マネージメント	SNMPv1・SNMPv2c・SNMPv3					
	Telnet、SSH					
	コンソール接続					
	ASDM GUI					
通信速度	1000Mbps					
ポート・スロット	1000Base-T RJ45ポート	8 X RJ-45				
	シリアル コンソール	1 X シリアルコン ソール (RJ-45)				
	USB	1 X USB 3.0 タイプ A (500mA)				
ソフトウェアライセンス	Security Plus ライセンス : L-FPR1010-SEC-PL=					

項 目	基本性能・条件		可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
パフォーマンス	ファイアウォール	2 Gbps				
	IPSec VPN スループット（1024B TCP、ファストパス対応）	400 Mbps				
	同時セッション数	100,000				
	最大 VPN ピア数	75				
	VLANサブインターフェースの最大数	60				
寸法	1.82 X 7.85 X 8.07 インチ					
重量	1.4 kg					
その他	専用ラックマウントキットが添付されていること					
機器要件	納入機器についてメーカー等から提供されているソフトウェアは、機器納入時点において最新のバージョンを選択すること					
	納入機器について、仕様書には掲載されていない場合でも、機器の動作前提となるものがある場合は、その前提製品を含んだ構成とすること					
機器納入後の取扱	機器納入後1年以内の部品交換等は全て無償で行うこと。 また、不良部品等の引き取りや、代替部品等の提供についても、納入者が情報政策課に赴き、執り行うこと					
	機器納入後1年以降については、徳島県の指定する業者への製品保守サービス移行が可能であること(保守サービス移管時に「製品・保守サービス移管同意書」を提出できること)					

2 納入期限等

- (1)納入期限 令和7年10月31日(金)
- (2)納入場所 徳島県庁5階 情報政策課

3 その他

- (1)セットアップ作業及びラックマウント作業は必要としない
- (2)調達機器の保証書類は、情報政策課へ提出すること

不明な点がある場合には情報政策課担当者の指示に従うものとする。