

仕 様 書

防犯ブザー 4,400個

I 仕様書

II 応札仕様書

仕 様 書

- 1 件 名 防犯ブザー（令和7年国勢調査用安全対策用品、LEDライト付き）
- 2 数 量 4, 400個
- 3 納入期限 令和7年7月11日（金）
- 4 納入場所 徳島県企画総務部統計課（徳島県庁7階）
- 5 品質・規格
 - ①（公財）全国防犯協会連合会の基準による「優良防犯ブザー推奨」を得ており、かつ、
証明書の写しを提出できるもの（落下強度試験を含む）
 - ②品 質：最低3か月間の使用に耐えうるもの
 - ③重 量：片手で持ち運べるなど携帯に便利な形状で、100グラム以内（電池含む）
であること
 - ④音 量：80 db 以上
連続吹鳴時間は、20分以上であること
 - ⑤音 質：防犯ブザーとして十分なもの（玩具的で緊急性に欠けるものは除く）
 - ⑥光 量：発光強度10カンデラ以上、又は照度300ルクス以上（目安として暗所
において光源からの距離300mmで測定したとき）の明るさであること
鏡面反射材付きLEDライト
 - ⑦電 池：単3又は単4乾電池2本で作動すること（動作確認用のモニター電池不可）
 - ⑧ライト性能：ON/OFF 切り替え機能付きであること（スイッチ式または押しボタン式）
ライト用スイッチは、点灯状態で固定できること
連続点灯時間は、10時間以上であること
 - ⑨ブザー性能：引きひも又はブザーピン抜き差し式
操作が容易にできること（紛失防止のためピンが抜けきらないこと
ブザーピンの部分が搬送中誤作動で抜けないようにビニールシート等により
保護されていること）
 - ⑩防水加工：生活防水加工（IPX4相当）
 - ⑪ネックストラップ付き
 - ⑫国内メーカーのブランド製品又は国内メーカーによるOEM製品であること
 - ⑬検品方法：全数チェックの上、証明書を添付できること

特記事項

- (1) 納入物品は個包装（個別の箱入りなど）とすること。また、次の点に留意すること。
 - ・電池は商品本体に装填した状態とし、絶縁シートがある場合は絶縁シートを外すこと。
 - ・絶縁シートを外す場合は、ライトやブザーを OFF にした状態で納入すること。

- ・ネクストラップなどの附属品は個体ごとにセットし、個包装内に納めること
- (2) 不良品の交換を速やかにできること
- (3) 種類は混在せず同一メーカーの同一品を納入すること
- (4) 納入物品は別紙のとおり仕分けし、仕分先の市町村ごとにダンボール等に収納の上、市町村名を表示した上で納入すること。収納に当たっては、仕分け後の個数が計測しやすいよう配慮すること（単位ごとにひとまとめにするなど）
- (5) 本仕様の内容に疑義が生じた場合は、速やかに県担当者と協議し対応すること
- (6) 参考銘柄

株式会社えむ・シー・ジャパン「防犯ブザー付防滴ライト」E S 0 0 8

株式会社アーテック 防犯ブザーライト（防水） N o . 0 0 4 0 5 9

あすまる株式会社 調査員用LEDライト付き防犯ブザー（IP55）

MR - 5 0 0 0

7 問い合わせ先

徳島県企画総務部 統計課 統計調査第一担当 長田（電話088-621-2153）

応札仕様書

徳島県知事殿

住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
e-mail

徳島県が行う、防犯ブザー 4,400個の入札については、次の仕様等で応札します。

1 品名及び台数

名称	数量	備考
防犯ブザー	4,400	

2 物品仕様等

応札機種等の型番(オプションがある場合は、そのメーカー名及び型番についても詳細に明記すること。)

ライト付き防犯ブザー						
種別	メーカー	型番	機器名	個数	カタログ	判定欄
本体						
オプション						
項目	基本性能・条件			可否欄	カタログ	判定欄
サイズ	片手で持ち運べるなど携帯に便利な形状					
材質	最低3か月間の使用に耐えること					
重量	100グラム以内(電池込み)					
音量	80db以上					
音質	防犯ブザーとして十分なものであること(玩具的で緊急性に欠けるものは除く)					
光量	300Lux以上(鏡面反射材付きであること)					
ライトスイッチ	ON/OFF切り替え機能付き(スイッチ式または押しボタン式)、点灯状態で固定できること					
電池	単3又は単4乾電池であること(動作確認用のモニター電池不可) 電池を本体に装填した状態で、絶縁シートがある場合は絶縁シートを外すこと					
電池使用時間	ブザー:連続20分以上 ライト:連続10時間以上					
ブザーピン	抜き差し式であること(紛失防止のためピンが抜けきらないこと) ブザーピンの部分が搬送中誤作動で抜けないようビニールシート等により保護されていること					
防水加工	生活防水加工(IPX4相当)					
検品方法	全数チェックの上、証明書を添付できること					
その他	ネックストラップが付いていること (財)全国防犯協会連合会の基準による「優良防犯ブザー推奨」を得ており、かつ、証明書を添付すること 不良品の交換に速やかに対処できること 個包装で納入すること 種類は混在せず同一メーカーの同一品を納入すること					